

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Stampante multifunzione

PITAGORA SISTEMI S.r.l.
 Via SS. Trinità, 50 36015 - SCHIO (VI)
 Tel 0445 531442 Fax 0445 531741
 Web: www.pitagorasistemi.com
 Mail: info@pitagorasistemi.com



Le stampanti multifunzione Xerox® VersaLink® Serie B7100 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.connectkey.it.

Caratteristiche tecniche del sistema	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Velocità solo fronte¹ 8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm	Fino a 25 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF)	Fino a 30 ppm LEF	Fino a 35 ppm LEF
8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm	Fino a 16 ppm Fino a 14 ppm	Fino a 20 ppm Fino a 17 ppm	Fino a 22 ppm Fino a 19 ppm
Velocità fronte/retro¹ 8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm	Fino a 25 ppm LEF Fino a 10 ppm Fino a 9 ppm	Fino a 30 ppm LEF Fino a 12 ppm Fino a 11 ppm	Fino a 35 ppm LEF Fino a 13 ppm Fino a 12 ppm
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 107.000 pagine al mese ²	Fino a 129.000 pagine al mese ²	Fino a 153.000 pagine al mese ²
Volume di stampa mensile medio consigliato³	Fino a 13.000 pagine	Fino a 15.000 pagine	Fino a 17.000 pagine
Disco rigido	HDD 320 GB (opzionale sul modello desktop)		
Processore	Dual-Core 1,05 GHz		
Memoria	4 GB		
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair		
Funzionalità del controller	Sicurezza integrata e Controllo di integrità, Supporto TLS1.3, Conformità a NIST800-171r1 Stampa su supporti disponibili, Mopria, Installazione guidata remota – Abilitazione/disabilitazione remota fax protetto, Air Print		
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato, Arabo		

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Caratteristiche tecniche del dispositivo				
Requisiti elettrici				
Nord America	Tensione: 110-127 V -10% /+6 % Frequenza: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V +/-10 % Frequenza: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
Consumo di energia				
Stampa⁶	25 ppm = 0,39 kWh o meno; 30 ppm = 0,48 kWh o meno; 35 ppm = 0,57 kWh o meno			
Modalità Standby⁶	110 V: 100 W o meno; Per 220 V: 94 W o meno			
Modalità Sospensione⁶	0,4 W o meno			
Ambiente operativo				
Intervallo di temperature richiesto (a riposo)	Da 0 a 35 °C			
Intervallo di temperature richiesto (in funzione)	Da 10 a 32 °C			
Umidità relativa richiesta	Dal 10 % all'85 %			
Livelli di potenza sonora	In stampa: 6,85 B(A) o inferiore • 25 ppm = 6,65 B(A); 30 ppm = 6,80 B(A); 35 ppm = 6,85 B(A) In standby: 4,10 B(A) o inferiore • 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A) Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF) In stampa: 25 ppm = 7,18 B(A); 30 ppm = 7,30 B(A); 35 ppm = 7,40 B(A) In standby: 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A)			
Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)	Minimo 60 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità Sospensione a macchina pronta)	Minimo 12 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Unità base (modello desktop)	23,2 poll./590 mm	26,4 poll./670,8 mm	30,2 poll./766,5 mm	67,0 kg (147,71 lb)
Unità base con modulo a 1 vassoio con mobiletto	24,2 poll./615,7 mm	26,4 poll./670,8 mm	44 poll./1117,2 mm	75,8 kg (168,21 lb)
Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità	24,2 poll./615,7 mm	26,4 poll./670,8 mm	44 poll./1117,2 mm	87,2 kg (193,35 lb)
Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio con unità libretto	44,6 poll./1135 mm	26,7 poll./678,6 mm	44 poll./1117,2 mm	118,7 kg (261,6 lb)
Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio integrata	26,3 poll./668,0 mm	26,4 poll./670,8 mm	44 poll./1117,2 mm	92,8 kg (204,59 lb)
Unità base con modulo a tre vassoi, stazione di finitura per ufficio, unità libretto e alimentatore ad alta capacità	57,1 poll./1451,4 mm	26,7 poll./678,6 mm	44 poll./1117,2 mm	147,7 kg (325,62 lb)
Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità e stazione di finitura per ufficio integrata	26,3 poll./668,0 mm	26,4 poll./670,8 mm	44 poll./1117,2 mm	96,7 kg (213,19 lb)
Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità, stazione di finitura per ufficio, unità libretto e alimentatore ad alta capacità	57,1 poll./1451,4 mm	26,7 poll./678,6 mm	44 poll./1117,2 mm	151,6 kg (334,22 lb)
Certificazioni				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications				

Configurazione della stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135



L'alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 130 fogli⁵ consente di risparmiare tempo in quanto scansisce simultaneamente entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 80 impressioni al minuto (ipm). L'elevata capacità carta accresce la produttività, soprattutto per le attività che richiedono grandi batch di documenti scansionati o copiati.

L'interfaccia utente è un intuitivo touch screen inclinabile da 7 pollici in stile tablet che consente di completare le attività con pochi tocchi e personalizzare la vostra esperienza. Accesso ad oltre 100 app di produttività tramite la **Xerox App Gallery**. Provatela su xerox.com/VersaLink7100UI.

Il vassoio 1 standard da 520 fogli⁵ gestisce supporti con formato da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm.

Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce supporti con formato da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm.

Alloggiamento per lettore card e porta USB integrata.⁹

CAPACITÀ CARTA OTTIMIZZATA CON UNA DI QUESTE OPZIONI DI ALIMENTAZIONE⁵

Il modulo a 1 vassoio (opzionale con il modello desktop) porta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (comprende il vassoio bypass).



Il modulo mobiletto porta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (comprende il vassoio bypass) e fornisce spazio in cui riporre cartucce toner e altri materiali di consumo.



Il modulo a 3 vassoi (opzionale con il modello desktop) porta la capacità carta complessiva a 2.180 fogli (comprende il vassoio bypass).



Il modulo vassoio tandem porta la capacità carta complessiva a 3.140 fogli (comprende il vassoio bypass).



Il vassoio per buste può sostituire il vassoio 1 per consentire di alimentare fino a 60 buste.



L'alimentatore ad alta capacità contiene 2.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 5.140 fogli.



MAGGIORE VERSATILITÀ GRAZIE ALLE OPZIONI DI FINITURA⁵

La stazione di finitura per ufficio fornisce funzioni di finitura avanzate, impilatore da 500 fogli, pinzatura su 3 posizioni e perforatura opzionale.



La stazione di finitura per ufficio con unità libretto semplifica la creazione di libretti, include invito alla piega e pinzatura centrale. Utilizzatela per creare libretti con pinzatura centrale di 64 pagine (da 2 a 16 fogli)



La pinzatrice esterna con piano di lavoro pinza fino a 50 fogli e offre un ampio spazio per ordinare i documenti.



I due vassoi di ricezione a sfalsamento¹⁰ impilano fino a 250 fogli ciascuno.



La stazione di finitura per ufficio integrata offre le funzionalità di impilamento di 500 fogli e pinzatura su due posizioni di 50 fogli.



⁵ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁹ Le porte USB possono essere disabilitate.

¹⁰ Il disco rigido e i due vassoi di ricezione a sfalsamento sono opzionali sul modello desktop.

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Stampa	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Tempo di uscita prima stampa	Minimo 6,2 secondi	Minimo 5,2 secondi	Minimo 4,8 secondi
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi		
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)		
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta		
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine banner Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Finitura (richiede finitura) Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) LAN Fax (richiede il Kit per fax) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Ridimensionamento Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori salvati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni del driver Earth Smart		
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		
Sistemi operativi	Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® versione 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core SUSE® SAP® IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it .		
Font	Font PostScript: 136 Font PCL: 83		
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e di altre marche da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia coerente e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.		
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Lo Xerox® Pull Print Driver facilita la gestione di un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.		

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Copia	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 130 fogli		
Formato per lo scanner di documenti	Lastra: fino a 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm DADF: fino a 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm		
Velocità di copia solo fronte	Fino a 25 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 30 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 35 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
Velocità di copia fronte/retro	Fino a 25 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 30 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 35 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
Tempo di uscita prima copia	Minimo 5,8 secondi	Minimo 4,3 secondi	Minimo 4,3 secondi
Lati (entrata:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1		
Quantità	Da 1 a 999		
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi		
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %		
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee		
Funzionalità di copia	Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates) Eliminazione sfondo automatica Copia di libretti con cancellazione in centro Copia libretto* Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordi Copertina anteriore Copia documento identità Miglioramento immagine Spostamento immagine Regolazione luminosità N-in-1 Riduzione/Ingrandimento dal 25 % al 400 % Orientamento dell'originale Formato dell'originale Tipo di originale Layout pagina Copia di prova Saturazione Definizione *Richiede un disco rigido/il kit di produttività		
Scansione			
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori		
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di lavori di copia o lavori di stampa di rete, oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax		
Velocità di alimentazione solo fronte	Bianco e nero: Scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm) A colori: Scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm)		
Velocità di alimentazione fronte/retro	Bianco e nero: Scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm) A colori: Scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm)		
Risoluzione	Ottica – 600 x 600 dpi		
Profondità di bit	24 bit a colori/8 bit in scala di grigi		
Area di scansione massima	Lastra: 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm Alimentatore automatico: 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm		
Protocolli di archiviazione di rete	FTP SMTP Dalle PMI sFTP		

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Scansione	
Formati file	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server web integrato) e PDF/A
Compatibilità del driver di scansione (solo rete)	WIA TWAIN
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su home Scansione su USB Scansione su e-mail Scansione su rete (Browse FTP o Browse SMB)
Scansione del flusso di lavoro (funzioni opzionali)	
App di scansione e Xerox App Gallery	Scansione su: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android). L'elenco completo delle app è disponibile nella Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery
Fax PSTN a una linea o a tre linee ⁴ (opzionale)	
Velocità fax	33,6 Kbps
Risoluzione	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax	Fax walk-up, comprende LAN fax, Fax diretto, Abilitazione fax server, Inoltro fax a e-mail Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Fax Over IP (opzionale)	
Conformità	IP/SIP conforme a T.38
Risoluzione	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax	Fax walk-up, comprende LAN fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail), Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Connettività mobile e cloud	
Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); Opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
Stampa mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App @PrintByXerox; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Scansione mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
App mobili e Xerox App Gallery	Possibilità di automatizzare i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati sensibili, appongono la firma digitale, personalizzano, stampano, convertono, indirizzano, collaborano e comunicano. Per trovare le app idonee in base al settore o al flusso di lavoro scelto, visitare www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro . Software e servizi: Piattaforma Xerox® DocuShare® Content Management (xerox.it/ecm), XMPie® (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)
Piattaforma Xerox® Workplace Central	L'uniformità di un'unica piattaforma per una produttività senza uguali su computer, dispositivi mobili e stampanti. Grazie alla suite di flussi di lavoro basati su cloud in continua espansione della piattaforma Workflow Central, è possibile convertire i documenti in file audio per un facile ascolto, convertire file PDF o di immagini nei formati Microsoft più diffusi per condividerli con un'audience più vasta, trasformare note manoscritte in testo leggibile, modificabile e condivisibile, tradurre in/da oltre 40 lingue diverse e oscurare automaticamente dati personali in base a specifiche parole o frasi
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opzionale: Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un rigoroso controllo del loro parco stampanti, garantendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Sicurezza	
Funzioni di sicurezza	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec McAfee® Embedded Control e Integrity Control (whitelisting) Conformità a NIST800-171r1 Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo E-mail protetta Fax protetto Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) Supporto TLS 1.3/SSL *Richiede un disco rigido/il kit di produttività
Gestione account	
Gestione account standard Xerox®/Gestione account di rete (di serie)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione e e-mail
Gestione account	Funzione di gestione account standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza HDD Fino a 9.999 account utente con HDD Fino a 500 account generali Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza HDD Fino a 60.000 ID utente; fino a 60.000 ID account con HDD Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)
Funzioni	L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web integrato.
Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax del dispositivo Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.it I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Gestione carta	
Alimentatore automatico	
Capacità⁵	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 130 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 1,93 x 3,35 poll. a 11,69 x 17 poll./da 49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm
Grammature	Da 11 a 34 lb bond/da 38 a 128 g/m ² Il DADF a singolo passaggio consente grammature solo fronte
Vassoio bypass	
Capacità⁵	100 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 216 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido lato 2 Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Carta comune Prestampata Riciclata
Vassoio 1	
Capacità⁵	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Etichette extrapesanti Cartoncino lucido Cartoncino lucido lato 2 Cartoncino pesante Cartoncino pesante lato 2 Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante lato 2 Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta comune Prestampata Riciclata

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Modulo a 1 vassoio (opzionale – solo modello base)	
Capacità⁵	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Etichette extrapesanti Cartoncino lucido Cartoncino lucido lato 2 Cartoncino pesante Cartoncino pesante lato 2 Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante lato 2 Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta comune Prestampata Riciclata
Modulo a 1 vassoio con mobiletto (opzionale)	
Capacità⁵	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Etichette extrapesanti Cartoncino lucido Cartoncino lucido lato 2 Cartoncino pesante Cartoncino pesante lato 2 Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante lato 2 Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta comune Prestampata Riciclata

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Modulo a tre vassoi (opzionale)	
Capacità⁵	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Etichette extrapesanti Cartoncino lucido Cartoncino lucido lato 2 Cartoncino pesante Cartoncino pesante lato 2 Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante lato 2 Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta comune Prestampata Riciclata
Modulo vassoio tandem ad alta capacità (opzionale)	
Capacità⁵	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 870 fogli Vassoio 4: 1.130 fogli
Formati	Vassoio 2: formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Vassoio 3: formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5 Vassoio 4: formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Etichette extrapesanti Cartoncino lucido Cartoncino lucido lato 2 Cartoncino pesante Cartoncino pesante lato 2 Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante lato 2 Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta comune Prestampata Riciclata

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Vassoio per buste – sostituisce il vassoio 1 (opzionale)	
Capacità⁵	Fino a 60 buste
Formati	#10 Commercial, Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Grammature	Da 20 a 25 lb bond/da 75 a 90 g/m ²
Alimentatore ad alta capacità (opzionale)	
Capacità⁵	2.000 fogli
Formati	Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 216 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m ²
Capacità complessiva	
Capacità unità base⁵	620 fogli
Capacità modulo a 1 vassoio⁵	1.140 fogli
Capacità modulo a 1 vassoio con mobiletto⁵	1.140 fogli
Capacità modulo a 3 vassoi⁵	2.180 fogli
Capacità vassoio tandem ad alta capacità⁵	3.140 fogli
Finitura	
Vassoi di uscita (opzionali sul modello desktop)	
Due vassoi di ricezione a sfalsamento⁵	250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)	
Vassoio per fascicolazione	500 fogli da 20 lb. bond/80 g/m ² di formato A4 (8,5 x 11 poll.) oppure 250 fogli da 20 lb. bond/80 g/m ² in formato A3 (11 x 17 poll.)
Formati	Da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 256 g/m ²
Pinzatura	Doppia pinzatura automatica: 50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (meno di 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (meno di 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²)
Stazione di finitura per ufficio (opzionale)	
Capacità⁵	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con doppia pinzatura (8,5 x 11 poll./A4) (la doppia pinzatura è di serie)
Formati	Da 5,8 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 148 x 148 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 256 g/m ²
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 24 lb. bond/90 g/m ²
Perforatura (opzionale) Nord America: Europa:	Perforatura a 2-3 fori Perforatura a 2-4 fori
Unità libretto per stazione di finitura per ufficio (invito alla piega/cordonatura, pinzatura centrale) (opzionale)	
Capacità⁵	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 20 lb./80 g/m ² o meno)
Formati	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Ledger – 11 x 17 poll./A3 SEF
Pinzatura centrale	2-15 fogli/libretto di 8-60 pagine Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 64 a 220 g/m ²
Invito alla piega/cordonatura	1-15 fogli/non pinzati/52-105 g/m ²
Pinzatrice esterna (opzionale – include il piano di lavoro)	
Capacità⁵	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede un attacco separato

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Gestione del dispositivo	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Software Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation, con Windows, UNIX o altro sistema operativo: • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse
Server Web integrato – Pagina Web dei dispositivi integrata	
Stato del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS (con opzione PostScript), PCL, PDF, JPEG)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire con facilità le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto
Xerox® Device Manager	<p>Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e di configurare, gestire, monitorare e creare report su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda.</p> <p>Xerox® Device Manager fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Configurazione remota di SNMP v3 • Funzioni avanzate di creazione report e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, riaddebito e fatturazione • Rilevamento automatico server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Workplace Cloud	Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Servizi remoti	
Lecture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Materiali di consumo	Descrizione	Resa
Cartucce toner vendute	Nero	34.300 pagine ⁷
Cartucce toner con contatore di misurazione	Nero	36.500 pagine ⁷
Cartuccia fotoricettore	Nero	80.000 pagine ⁸
Cartuccia per stazione libretto (8 cartucce per confezione)	1 confezione di cartucce	16.000 punti metallici (2.000 punti per cartuccia)
Ricariche punti metallici per stazioni di finitura (3 ricariche per confezione)	1 confezione di ricariche	15.000 punti metallici (5.000 punti metallici per ricarica)
Cartuccia punti metallici per stazioni di finitura (1 cartuccia per confezione)	1 cartuccia	5.000 punti metallici

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ La produzione media consigliata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per svariati ambienti.

⁴ È richiesta una linea telefonica analogica.

⁵ Capacità carta basate su supporti da 20 lb/75 g/m²; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁶ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma Energy Star® per le apparecchiature di imaging.

⁷ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

⁸ Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina.

⁹ Per ulteriori informazioni, visitare il sito: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁹ Le porte USB possono essere disabilitate.

¹⁰ Il disco rigido e i due vassoi di ricezione a sfalsamento sono opzionali sul modello desktop.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.it/ufficio.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.